

Linha MR - Rebarbação automática para alumínio fundido

cmv.com.br cmv@cmv.com.br 51 3041.6633

A linha MR da Nview reúne soluções para rebarbação automática, desbaste e acabamento de componentes em alumínio fundido. Desenvolvidos para diferentes geometrias e volumes de produção, os equipamentos proporcionam elevada repetibilidade, qualidade de acabamento e produtividade, reduzindo operações manuais e contribuindo para a padronização do processo.

Com diferentes configurações de trabalho, a linha MR pode ser integrada aos processos produtivos para atender às necessidades específicas de cada aplicação.



Características gerais

- Rebarbação automática de componentes em alumínio fundido.
- Remoção de rebarbas e excesso de material.
- Operações de desbaste e acabamento superficial.
- Elevada precisão e repetibilidade do processo.
- Programação para diferentes geometrias de peças.
- Estrutura robusta para operação contínua.
- Redução do trabalho manual e do retrabalho.
- Maior produtividade e padronização da qualidade.
- Possibilidade de integração com sistemas de automação e dispositivos de fixação.

Especificações técnicas

Modelo	Envelope de usinagem (mm)	Peso máx. da peça (kg)	Nº de eixos	Repetibilidade (mm)	Potência do spindle (kW)	Potência operacional (kW)	Potência total (kW)	Dimensões (C x L x A mm)	Peso do equip. (t)
MR-600D	Φ600 x H350	150	14	±0,02	22	7,0	55	2790 x 2980 x 2500	6
MR-660C	L650 x W560 x H450	150	8	±0,02	14,7 / 17,9	Aproximadamente 6	26 / 31	2100 x 1900 x 2700	4
MR-950C	L950 x W800 x H650	150	8	±0,02	14,7 / 17,9	Aproximadamente 6	27 / 32	2400 x 2200 x 3100	5